

Elementi di basamento per porte a sollevamento e scorrimento in metallo/legno e in legno

Pannello esterno e superficie	Pannello in poliuretano, resistente alla putrefazione e inalterabile, 26 mm															
Isolamento termico	Polistirene rigido espanso in modo intenso (perimetro EPS), 30 kg/m³, 20–160 mm															
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)															
Esecuzione bordi	Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente															
Spessori	Tutti gli spessori realizzabili da 100 mm a 240 mm Per spessori inferiori a 100 mm v. elementi di basamento per porte a sollevamento e scorrimento in metallo/legno e in legno															
Formati	Tutti i formati realizzabili da 500 × 95 mm a 3588 × 1294 mm															
Tutti gli spessori realizzabili da 100 mm a 240 mm. Per il calcolo di altri valori U potete rivolgervi ai nostri consulenti.																
Spessore degli elementi	mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Spessore pannello esterno	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Spessore isolamento termico	mm	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188
Valore U	W/m²K	0,615	0,518	0,448	0,394	0,352	0,318	0,290	0,267	0,247	0,230	0,215	0,202	0,190	0,180	0,170
Peso	kg/m²	30,04	30,34	30,64	30,94	31,24	31,54	31,84	32,14	32,44	32,74	33,04	33,34	33,64	33,94	34,24

Pannello esterno e superficie	Pannello in compensato IW67, 40 mm															
Isolamento termico	Polistirene rigido espanso in modo intenso (perimetro EPS), 30 kg/m³, 20–160 mm															
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)															
Esecuzione bordi	Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente															
Spessori	Tutti gli spessori realizzabili da 100 mm a 240 mm Per spessori inferiori a 100 mm v. elementi di basamento per porte-finestre															
Formati	Tutti i formati realizzabili da 500 × 95 mm a 2510 × 1294 mm															
Tutti gli spessori realizzabili da 100 mm a 240 mm. Per il calcolo di altri valori U potete rivolgervi ai nostri consulenti.																
Spessore degli elementi	mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Spessore pannello esterno	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Spessore isolamento termico	mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Valore U	W/m²K	0,718	0,590	0,501	0,435	0,384	0,344	0,312	0,285	0,262	0,243	0,226	0,212	0,199	0,188	0,177
Peso	kg/m²	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1	42,4	42,7	43,0	43,3	43,6	43,9	44,2	44,5	44,8