

Pannelli isolanti tipo SPK

Pannello esterno	Pannello truciolare sottile E1 P5, 3,5 mm
Isolamento termico	Polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m ³ , 60–80 mm
Rinforzo	Legno d'abete rosso, lungo un bordo longitudinale (certificato FSC)
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)
Superficie	Lamina bianca in PVC, lavabile, priva di pori, nessuna formazione di condensa
Accessori	Guida profilati ad H in materiale plastico bianco a copertura dei giunti
Esecuzione bordi	Incastro maschio/femmina lungo tutti i lati dell'isolamento termico Scanalatura lungo tutti i lati per la guida profilati ad H
Formato	2480 × 600 mm (1,488 m ²)

Spessore degli elementi	mm	67	87
Spessore pannello esterno	mm	2 × 3,5	2 × 3,5
Spessore isolamento termico	mm	60	80
Valore U	W/m ² K	0,553	0,429
Peso	kg/pz.	9,3	9,7
Fornitura	Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane		
Numero pannelli per pallet	Pz.	60	46
Numero m ² per pallet	m ²	89,3	68,4