

Pannelli per pavimenti continui tipo SSP, LSP

Pannello per pavimenti continui tipo SSP

Pannello esterno	Pannello truciolare P5, 16 mm (certificato PEFC)
Isolamento termico	Polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m ³ , 50–180 mm
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)
Superficie	Pannello truciolare P5, grezzo
Esecuzione bordi	Incastro maschio/femmina lungo tutti i lati del pannello truciolare Battente perimetrale nel polistirene espanso rigido
Formato	1180 × 610 mm (0,719 m ²)

Spessore	mm	76	86	96	106	116	126	136	146	156	166	176	186	196
Spessore pannello esterno	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Spessore isolamento termico	mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Valore U	W/m ² K	0,537	0,470	0,419	0,377	0,343	0,315	0,291	0,270	0,252	0,236	0,222	0,210	0,199
Peso	kg/pz.	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	10,0	10,1	10,2

Fornitura	Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane													
Numero pannelli per pallet	Pz.	48	44	40	36	32	28	28	24	24	20	20	20	16
Numero m ² per pallet	m ²	34,6	31,7	28,8	25,9	23,0	20,2	20,2	17,3	17,3	14,4	14,4	14,4	11,5

Pannello per pavimenti continui tipo LSP

Pannello esterno	Pannello truciolare P5, 16 mm (certificato PEFC)
Isolamento termico	Polistirene espanso rigido con aggiunta di grafite (lambda EPS), 20 kg/m ³ , 50–180 mm
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)
Superficie	Pannello truciolare P5, grezzo
Esecuzione bordi	Incastro maschio/femmina lungo tutti i lati del pannello truciolare Battente perimetrale nel polistirene espanso rigido
Formato	1180 × 610 mm (0,719 m ²)

Spessore degli elementi	mm	76	86	96	106	116	126	136	146	156	166	176	186	196
Spessore pannello esterno	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Spessore isolamento termico	mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Valore U	W/m ² K	0,438	0,382	0,339	0,305	0,276	0,253	0,233	0,217	0,202	0,189	0,178	0,168	0,159
Peso	kg/pz.	9,1	9,2	9,4	9,5	9,7	9,8	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5	10,7	10,8

Fornitura	Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane													
Numero pannelli per pallet	Pz.	48	44	40	36	32	28	28	24	24	20	20	20	16
Numero m ² per pallet	m ²	34,6	31,7	28,8	25,9	23,0	20,2	20,2	17,3	17,3	14,4	14,4	14,4	11,5