

Éléments d'agrandissement de cadres imputrescibles

Panneau support et surface	Aggloméré lié au ciment avec couche de fond blanc, 10 mm
Isolation thermique	Mousse rigide en polystyrène expansé intensif (EPS périmètre) 30 kg/m ³ , 20-79 mm
Façonnage des chants	Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications
Collage	Étanche D3 (EN 204-D3)
Alaise	Bois d'épicéa sur le pourtour (certifié PEFC) Autres essences de bois livrables; les alaises particulières sont posées conformément à votre plan
Épaisseurs	Toutes les épaisseurs de 40 à 99 mm peuvent être fabriquées Pour les épaisseurs supérieures à 100 mm, voir les éléments de base pour portes-fenêtres coulissantes à levage.
Formats	Tous les formats de 545 x 95 mm à 3338 x 1244 mm peuvent être fabriqués

Tous les éléments peuvent être fabriqués dans des épaisseurs de 40 à 99 mm. Veuillez vous adresser à nos conseillers pour d'autres calculs de valeur U.

Épaisseurs des éléments	mm	40	50	54	58	64	68	70	74	80	84	94	99
Épaisseur du panneau support	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Épaisseur de l'isolation thermique	mm	20	30	34	38	44	48	50	54	60	64	74	79
Valeur U	W/m²K	1,159	0,858	0,777	0,710	0,629	0,584	0,564	0,528	0,482	0,455	0,400	0,377
Poids	kg/m ²	24,6	24,9	25,0	25,1	25,3	25,4	25,5	25,6	25,8	25,9	26,2	26,4