

Éléments de base pour portes-fenêtres coulissantes à levage en matière plastique

Panneau support et surface	Plaque de contreplaqué AW100, 32 mm, avec PVC dur, blanc, 1,5 mm
Isolation thermique	Mousse rigide en polystyrène expansé intensif (périmètre EPS) 30 kg/m ³ , 33-173 mm
Collage	Etanche D3 (EN 204-D3)
Façonnage des chants	Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications
Épaisseurs	Toutes les épaisseurs de 100 à 240 mm peuvent être fabriquées Pour les épaisseurs inférieures à 100 mm, voir les éléments de base pour portes-fenêtres de balcon en matière plastique
Formats	Tous les formats de 500 × 95 mm à 2510 × 1294 mm peuvent être fabriqués

Tous les éléments peuvent être fabriqués dans des épaisseurs de 100 à 240 mm. Veuillez vous adresser à nos conseillers pour d'autres calculs de valeur U.

Épaisseur de l'élément	mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Épaisseur du panneau support	mm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Épaisseur du PVC dur	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Épaisseur de la face isolante	mm	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173
Valeur U	W/m ² K	0,595	0,504	0,437	0,386	0,346	0,313	0,286	0,263	0,244	0,227	0,212	0,199	0,188	0,178	0,169
Poids	kg/m ²	27,3	27,6	27,9	38,2	38,5	38,8	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5