

## Panneaux isolants type SPK

Panneau support	Panneau aggloméré mince E1 P5, 3,5 mm
Isolation thermique	Mousse rigide en polystyrène expansé (EPS) 15 kg/m <sup>3</sup> , 60-80 mm
Alaise	Bois d'épicéa sur un chant longitudinal (certifié FSC)
Collage	Etanche D3 (EN 204-D3)
Surface	Feuille blanche en matière plastique, lavable, non poreuse et résistante à la condensation
Accessoires	Rail profilé H blanc en matière plastique pour le recouvrement des joints
Façonnage des chants	Chants rainés-crêtés sur le pourtour sur la surface isolante Rainure sur le pourtour pour le rail profilé H
Format	2480 × 600 mm (1,488 m <sup>2</sup> )

Epaisseur de l'élément	mm	67	87
Epaisseur du panneau support	mm	2 × 3,5	2 × 3,5
Epaisseur de la face isolante	mm	60	80
Valeur U	W/m <sup>2</sup> K	0,553	0,429
Poids	kg/pièce	9,3	9,7
<b>Livraison des produits</b>	La livraison de la quantité nécessaire s'effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable		
Nombre de panneaux par palette	Pièces	60	46
Panneaux en m <sup>2</sup> par palette	m <sup>2</sup>	89,3	68,4