

## Panneaux pour sols type SSP, LSP

### Panneaux pour sols de type SSP

Panneau support	Aggloméré P5, 16 mm (certifié PEFC)
<b>Isolation thermique</b>	<b>Mousse rigide en polystyrène expansé (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>, 50-180 mm</b>
Collage	Etanche D3 (EN 204-D3)
Surface	Aggloméré P5 brut
Façonnage des chants	Chants rainés-crêtés sur le pourtour dans l'aggloméré Battue périmétrique dans la mousse rigide en polystyrène
Format	1180×610 mm (0,719 m <sup>2</sup> )

<b>Epaisseur de l'élément</b>	<b>mm</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>126</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>186</b>	<b>196</b>
Epaisseur du panneau support	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Epaisseur de la face isolante	mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
<b>Valeur U</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,537</b>	<b>0,470</b>	<b>0,419</b>	<b>0,377</b>	<b>0,343</b>	<b>0,315</b>	<b>0,291</b>	<b>0,270</b>	<b>0,252</b>	<b>0,236</b>	<b>0,222</b>	<b>0,210</b>	<b>0,199</b>
Poids	kg/pièce	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	10,0	10,1	10,2

<b>Livraison des produits</b>	La livraison de la quantité nécessaire s'effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable													
Nombre de panneaux par palette	Pièces	48	44	40	36	32	28	28	24	24	20	20	20	16
Panneaux en m <sup>2</sup> par palette	m <sup>2</sup>	34,6	31,7	28,8	25,9	23,0	20,2	20,2	17,3	17,3	14,4	14,4	14,4	11,5

### Panneaux pour sols de type LSP

Panneau support	Aggloméré P5, 16 mm (certifié PEFC)
<b>Isolation thermique</b>	<b>Mousse rigide en polystyrène expansé avec adjonction de graphite (EPS lambda) 20 kg/m<sup>3</sup>, 50-180 mm</b>
Collage	Etanche D3 (EN 204-D3)
Surface	Aggloméré P5 brut
Façonnage des chants	Chants rainés-crêtés sur le pourtour dans l'aggloméré Battue périmétrique dans la mousse rigide en polystyrène
Format	1180×610 mm (0,719 m <sup>2</sup> )

<b>Epaisseur de l'élément</b>	<b>mm</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>126</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>186</b>	<b>196</b>
Epaisseur du panneau support	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Epaisseur de la face isolante	mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
<b>Valeur U</b>	<b>W/m²K</b>	<b>0,438</b>	<b>0,382</b>	<b>0,339</b>	<b>0,305</b>	<b>0,276</b>	<b>0,253</b>	<b>0,233</b>	<b>0,217</b>	<b>0,202</b>	<b>0,189</b>	<b>0,178</b>	<b>0,168</b>	<b>0,159</b>
Poids	kg/pièce	9,1	9,2	9,4	9,5	9,7	9,8	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5	10,7	10,8
<b>Livraison des produits</b>	La livraison de la quantité nécessaire s'effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable													
Nombre de panneaux par palette	Pièces	48	44	40	36	32	28	28	24	24	20	20	20	16
Panneaux en m² par palette	m²	34,6	31,7	28,8	25,9	23,0	20,2	20,2	17,3	17,3	14,4	14,4	14,4	11,5