

## Éléments de base pour portes-fenêtres coulissantes à levage en matière plastique

<b>Panneau support et surface</b>	Panneau de polyuréthane imputrescible, 26 mm
<b>Isolation thermique</b>	Mousse rigide en polystyrène expansé intensif (EPS périmètre), 30 kg/m <sup>3</sup> , 48-188 mm
<b>Collage</b>	Étanche D3 (EN 204-D3)
<b>Façonnage des chants</b>	Tous les façonnages CNC des profils de bord sont adaptés à votre profil de seuil.
<b>Épaisseur</b>	Toutes les épaisseurs de 100 à 240 mm peuvent être fabriquées Pour les épaisseurs inférieures à 100 mm, voir les éléments de base pour portes-fenêtres de balcon en bois et en bois/métal
<b>Formats</b>	Tous les formats de 500 x 95 mm à 3588 x 1294 mm peuvent être fabriqués

Tous les éléments peuvent être fabriqués dans des épaisseurs de 100 à 240 mm. Veuillez vous adresser à nos conseillers pour d'autres calculs de valeur U.

Épaisseur de l'élément	mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Épaisseur du panneau support	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Épaisseur de l'isolation thermique	mm	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188
<b>Valeur U</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,433</b>	<b>0,383</b>	<b>0,343</b>	<b>0,311</b>	<b>0,284</b>	<b>0,262</b>	<b>0,242</b>	<b>0,226</b>	<b>0,211</b>	<b>0,199</b>	<b>0,187</b>	<b>0,177</b>	<b>0,168</b>	<b>0,160</b>	<b>0,153</b>
Poids	kg/m <sup>2</sup>	30,0	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8	32,1	32,4	32,7	33,0	33,3	33,6	33,9	34,2