

Éléments de base pour portes-fenêtres de balcon en bois et en bois/métal

Panneau support et surface	Aggloméré lié au ciment avec couche de fond blanc, 10 mm
Isolation thermique	Mousse rigide en polystyrène expansé intensif (EPS périmètre) 30 kg/m³, 20-79 mm
Collage	Étanche D3 (EN 204-D3)
Alaise	Bois d'épicéa sur le pourtour (certifié PEFC) Autres essences de bois livrables; les alaises particulières sont posées conformément à votre plan
Façonnage des chants	Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications
Épaisseurs	Toutes les épaisseurs de 40 à 99 mm peuvent être fabriquées Pour les épaisseurs supérieures à 100 mm, voir les éléments de base pour portes-fenêtres coulissantes à levage en bois et en bois/métal
Formats	Tous les formats de 545 x 95 mm à 3338 x 1244 mm peuvent être fabriqués

Tous les éléments peuvent être fabriqués dans des épaisseurs de 40 à 99 mm. Veuillez vous adresser à nos conseillers pour d'autres calculs de valeur U.

Épaisseurs des éléments	mm	40	50	60	70	80	90	99
Épaisseur du panneau support	mm	10	10	10	10	10	10	10
Épaisseur de l'isolation thermique	mm	20	30	40	50	60	70	79
Valeur U	W/m²K	1,159	0,858	0,681	0,564	0,482	0,420	0,377
Poids	kg/m ²	24,6	24,9	25,2	25,5	25,8	26,1	26,4