

Panneaux isolants type SPD

Panneau support (intérieur)	Aggloméré lié au ciment avec couche de fond blanc, 8 mm
Panneau support (extérieur)	Panneau d'aggloméré mince E1 P5, 3,5 mm
Isolation thermique	Mousse rigide en polystyrène expansé (EPS), 15 kg/m³, 60-100 mm
Alaise	Bois d'épicéa, sur un chant longitudinal (certifié FSC)
Collage	Etanche D3 (EN 204-D3)
Surface	Avec couche de fond blanc, lavable, résistant au nettoyage à haute pression et à la condensation
Accessoires	Rail profilé H blanc en matière plastique pour le recouvrement des joints de panneaux
Façonnage des chants	Chants rainés-crêtés sur tout le pourtour dans l'isolant thermique Rainure sur le pourtour pour le rail profilé H
Dimensions	1650 x 610 mm (1,006 m ²)

Epaisseur de l'élément	mm	71	91	111
Epaisseur du panneau support	mm	8/3,5	8/3,5	8/3,5
Epaisseur de l'isolation thermique	mm	60	80	100
Valeur U	W/m²K	0,550	0,427	0,348
Poids	kg/pièce	13,1	13,4	13,7

Livraison des produits	La livraison de la quantité nécessaire s'effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable.			
Nombre de panneaux par palette	Pièce	50	38	32
Panneaux en m ² par palette	m ²	50,3	38,2	32,2