

## Füllungen für Kunststofffenster

### WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling oder Finstral, 4 mm
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m <sup>3</sup> Andere Wärmedämmungen wie expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz (EPS Lambda), Glaswolle usw. erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	1,348	1,206	1,092	0,997	0,917	0,850	0,792	0,741	0,696	0,638
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4

### RENOLIT-FOLIE

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC mit Renolit-Folie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m <sup>3</sup> Andere Wärmedämmungen wie expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz (EPS Lambda), Glaswolle usw. erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 2988 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	1,348	1,206	1,092	0,997	0,917	0,850	0,792	0,741	0,696	0,638
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4