

Füllungen für Kunststofffenster Schallschutz

WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling oder Finstral, 4 mm
Wärmedämmung	Glaswolle, 20 kg/m ³ , 12-26 mm
Schalldämmung	1 Stück Bitumen-Schwerfolie, 5 mm
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilangaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	25	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	13	15	17	19	21	23	26
Stärke Schalldämmung	mm	5	5	5	5	5	5	5	5
U-Wert	W/m ² K	1,746	1,663	1,518	1,397	1,294	1,205	1,127	1,028
Luftschalldämmung	38 dB Elementstärke: 00 mm; Prüffläche: 1,9 m ² (Download Prüfberichte)								
Gewicht	kg/m ²	21,7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0

HPL-DEKORFOLIE

Deckplatte und Oberfläche	HPL mit Dekorfolie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	Glaswolle, 20 kg/m³, 12-26 mm
Schalldämmung	1 Stück Bitumen-Schwerfolie, 5 mm
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststoffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 2988 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	25	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4							
Stärke Wärmedämmung	mm	12	13	15	17	19	21	23	26
Stärke Schalldämmung	mm	5	5	5	5	5	5	5	5
U-Wert	W/m²K	1,746	1,663	1,518	1,397	1,294	1,205	1,127	1,028
Luftschalldämmung	38 dB Elementstärke: 00 mm; Prüffläche: 1,9 m ² (Download Prüfberichte)								
Gewicht	kg/m ²	21,7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0