

## Rahmenverbreiterungen für Kunststoff-Hebeschiebetüren

### WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling oder Finstral, 4 mm
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m <sup>3</sup> , 105–212 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Einleimer	<b>Sperrholz, umlaufend</b> Sondereinleimer werden nach Ihrem Plan eingelegt
Kantenbearbeitung	<b>Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt</b> Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	<b>Alle Stärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar</b> Stärken unter 113 mm siehe Rahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	<b>Alle Formate von 500 × 95 mm bis 3588 × 1294 mm herstellbar</b>

Alle Elementstärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	113	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	105	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	0,335	0,316	0,291	0,271	0,253	0,237	0,223	0,211	0,200	0,190	0,181	0,172
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	13,0	13,1	13,3	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6

### RENOLIT-FOLIE

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC mit Renolit-Folie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m <sup>3</sup> , 105–212 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Einleimer	<b>Sperrholz, umlaufend</b> Sondereinleimer werden nach Ihrem Plan eingelegt
Kantenbearbeitung	<b>Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt</b> Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	<b>Alle Stärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar</b> Stärken unter 113 mm siehe Rahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	<b>Alle Formate von 500 × 95 mm bis 2988 × 1294 mm herstellbar</b>

Alle Elementstärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	113	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	105	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	0,335	0,316	0,291	0,271	0,253	0,237	0,223	0,211	0,200	0,190	0,181	0,172
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	13,0	13,1	13,3	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6