

**Rahmenverbreiterung, unverrottbar**

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deckplatte und Oberfläche</b> | <b>Zementgebundene Spanplatte, weiss grundiert, 10 mm</b>                                  |
| <b>Wärmedämmung</b>              | Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m³, 20–79 mm            |
| <b>Kantenbearbeitung</b>         | Alle möglichen CNC-Kantenbearbeitungen werden nach Ihren Profilangaben allseitig gefertigt |
| <b>Stärken</b>                   | Alle Stärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar                                               |
| <b>Formate</b>                   | Alle Formate von 545 × 95 mm bis 3338 × 1244 mm herstellbar                                |

Alle Elementstärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

| <b>Elementstärken</b> | <b>mm</b>    | <b>40</b>    | <b>50</b>    | <b>54</b>    | <b>58</b>    | <b>64</b>    | <b>68</b>    | <b>70</b>    | <b>74</b>    | <b>80</b>    | <b>84</b>    | <b>94</b>    | <b>99</b>    |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke Deckplatte     | mm           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| Stärke Wärmedämmung   | mm           | 20           | 30           | 34           | 38           | 44           | 48           | 50           | 54           | 60           | 64           | 74           | 79           |
| <b>U-Wert</b>         | <b>W/m²K</b> | <b>1,159</b> | <b>0,858</b> | <b>0,777</b> | <b>0,710</b> | <b>0,629</b> | <b>0,584</b> | <b>0,564</b> | <b>0,528</b> | <b>0,482</b> | <b>0,455</b> | <b>0,400</b> | <b>0,377</b> |
| Gewicht               | kg/m²        | 24,6         | 24,9         | 25,0         | 25,1         | 25,3         | 25,4         | 25,5         | 25,6         | 25,8         | 25,9         | 26,2         | 26,4         |