

Sockelelemente für Kunststoff-Balkontüren

| | |
|----------------------------------|--|
| Deckplatte und Oberfläche | Sperrholzplatte IW67, 12 mm, Hart-PVC, weiss, 1,5 mm |
| Wärmedämmung | Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , 13–72 mm |
| Verleimung | Wasserfest D3 (EN 204-D3) |
| Kantenbearbeitung | Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt |
| Stärken | Alle Stärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar Stärken ab 100 mm siehe Sockelelemente für Kunststoff-Hebeschiebetüren |
| Formate | Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3088 x 994 mm herstellbar |

Alle Elementstärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

| Elementstärke | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke Deckplatte | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stärke Hart-PVC | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Stärke Wärmedämmung | mm | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 72 |
| U-Wert | W/m²K | 1,305 | 0,935 | 0,729 | 0,597 | 0,506 | 0,438 | 0,392 |
| Gewicht | kg/m ² | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 |