

Sandwichelemente Kunststoff

WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka oder Kömmerling, <u>1,5 mm</u>
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m ³ , 11–53 mm Andere Wärmedämmungen wie intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Kantenbearbeitung	Kanten besäumt
Stärken	Alle Stärken von 14 mm bis 56 mm herstellbar
Formate	2988 × 1214 mm (Formatzuschnitt siehe Füllungen für Kunststofffenster)

Alle Elementstärken von 14 mm bis 56 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	56
Stärke Deckplatte	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Stärke Wärmedämmung	mm	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	47	53
U-Wert	W/m ² K	1,502	1,328	1,190	1,079	0,986	0,908	0,842	0,784	0,734	0,690	0,651	0,616	0,585	0,556	0,448	0,401
Gewicht	kg/m ²	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,8	6,0

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling oder Finstral, <u>4 mm</u>
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m ³ , 12–54 mm Andere Wärmedämmungen wie intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Kantenbearbeitung	Kanten besäumt
Stärken	Alle Stärken von 20 mm bis 62 mm herstellbar
Formate	1988 × 994 mm, 2988 × 1194 mm, 3588 × 1194 mm (Formatzuschnitt siehe Füllungen für Kunststofffenster)

Alle Elementstärken von 20 mm bis 62 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	60	62
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	42	52	54
U-Wert	W/m ² K	1,348	1,206	1,092	0,997	0,917	0,850	0,792	0,741	0,696	0,656	0,621	0,489	0,403	0,389
Gewicht	kg/m ²	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	13,5	13,8	13,1	13,4

RENOLIT-FOLIE

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC mit Renolit-Folie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m³, 12-54 mm Andere Wärmedämmungen wie intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Kantenbearbeitung	Kanten besäumt
Stärken	Alle Stärken von 20 mm bis 62 mm herstellbar
Formate	2988 x 1294 mm (Formatzuschnitt siehe Füllungen für Kunststofffenster)

Alle Elementstärken von 20 mm bis 62 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	60	62
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	42	52	54
U-Wert	W/m²K	1,348	1,206	1,092	0,997	0,917	0,850	0,792	0,741	0,696	0,656	0,621	0,489	0,403	0,389
Gewicht	kg/m ²	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	13,5	13,8	13,1	13,4