

Sockelelemente für Kunststoff-Hebeschiebetüren

Deckplatte und Oberfläche	Sperrholzplatte IW67, 32 mm, mit Hart-PVC, weiss, 1,5 mm
Wärmedämmung	Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , 33–173 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilangaben allseitig gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 100 mm bis 240 mm herstellbar Stärken unter 100 mm siehe Sockelelemente für Kunststoff-Balkontüren
Formate	Alle Formate von 500 × 95 mm bis 2510 × 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 100 mm bis 240 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Stärke Deckplatte	mm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Stärke Hart-PVC	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Stärke Wärmedämmung	mm	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173
U-Wert	W/m ² K	0,595	0,504	0,437	0,386	0,346	0,313	0,286	0,263	0,244	0,227	0,212	0,199	0,188	0,178	0,169
Gewicht	kg/m ²	27,3	27,6	27,9	38,2	38,5	38,8	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5