

## Wärmedämmplatte Typ SPK

Deckplatte	Dünnspanplatte E1 P5, 3,5 mm
<b>Wärmedämmung</b>	<b>Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m<sup>3</sup>, 60–80 mm</b>
Einleimer	Fichtenholz, an einer Längskante (FSC-zertifiziert)
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Weisse Kunststoffolie, abwaschbar, porenfrei und nicht schwitzend
Zubehör	Weisse H-Profil-Schiene aus Kunststoff zur Abdeckung der Plattenfugen
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der Wärmedämmung Umlaufende Nut für H-Profilschiene
Format	2480 × 600 mm (1,488 m <sup>2</sup> )

<b>Elementstärke</b>	<b>mm</b>	<b>67</b>	<b>87</b>
Stärke Deckplatte	mm	2 × 3,5	2 × 3,5
Stärke Wärmedämmung	mm	60	80
<b>U-Wert</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,553</b>	<b>0,429</b>
Gewicht	kg/St.	9,3	9,7
<b>Lieferprogramm</b>	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.		
Anzahl Platten pro Palette	St.	60	46
Anzahl m <sup>2</sup> pro Palette	m <sup>2</sup>	89,3	68,4