

## Trockenunterlagsboden Typ UBS und UBM

### Trockenunterlagsboden Typ UBS

Deckplatte	Zementgebundene Spanplatte, 30 mm
<b>Wärmedämmung</b>	<b>Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m<sup>3</sup>, 10–70 mm</b>
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Zementgebundene Spanplatte, roh
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der zementgebundenen Spanplatte
Format	1650 × 230 mm (0,379 m <sup>2</sup> )

<b>Elementstärke</b>	<b>mm</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Stärke Deckplatte	mm	30	30	30	30	30	30	30
Stärke Wärmedämmung	mm	10	20	30	40	50	60	70
<b>U-Wert</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>1,776</b>	<b>1,211</b>	<b>0,918</b>	<b>0,739</b>	<b>0,619</b>	<b>0,532</b>	<b>0,467</b>
<b>Trittschallminderung</b>	<b>ALw = 17 dB</b> (Download Prüfberichte)							
Gewicht	kg/St.	13,7	13,8	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0

<b>Lieferprogramm</b>	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.							
Anzahl Platten pro Palette	St.	125	100	85	70	65	55	50
Anzahl m <sup>2</sup> Palette	m <sup>2</sup>	47,4	37,9	32,2	26,5	24,6	20,8	19,0

### Trockenunterlagsboden Typ UBM

Deckplatte	Zementgebundene Spanplatte, 30 mm
<b>Wärmedämmung</b>	<b>Steinwolle, 160 kg/m<sup>3</sup>, 10–70 mm</b>
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Zementgebundene Spanplatte, roh
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der zementgebundenen Spanplatte
Format	1650 × 230 mm (0,379 m <sup>2</sup> )

<b>Elementstärke</b>	<b>mm</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Stärke Deckplatte	mm	30	30	30	30	30	30	30
Stärke Wärmedämmung	mm	10	20	30	40	50	60	70
<b>U-Wert</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>1,916</b>	<b>1,344</b>	<b>1,034</b>	<b>0,841</b>	<b>0,709</b>	<b>0,612</b>	<b>0,539</b>
<b>Trittschallminderung</b>	<b>ALw = 24 dB</b> (Download Prüfberichte)							
Gewicht	kg/St.	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9

<b>Lieferprogramm</b>	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.							
Anzahl Platten pro Palette	St.	125	100	85	70	65	55	50
Anzahl m <sup>2</sup> Palette	m <sup>2</sup>	47,4	37,9	32,2	26,5	24,6	20,8	19,0