

Éléments pour parois de séparation DAMUR®

1 Raccordements pour sols, parois et plafonds

Les profilés en aluminium anodisé pour le raccordement au sol, aux parois et au plafond sont vissés au sol, aux parois et au plafond.

2 Inégalités

Inégalités du plancher: correction avec un écarteur ou un produit analogue de la gamme des profilés de raccordement en U.

3 Définir le schéma de montage

En règle générale, la pose «à l'anglaise» est recommandée. Démarrer pour cela la première latte avec un bloc entier; le premier bloc est ensuite divisé avec la deuxième latte. Le reste du bloc est le plus souvent utilisable à la fin de la latte. Ce type de montage donne un aspect parfait et les petits écarts de dimension qui peuvent se produire lors du montage passent inaperçus.

4 Respecter le sens de montage: «diriger la languette vers le bas et la rainure vers le haut»

Diriger la languette vers le bas et la rainure vers le haut, de manière à placer la colle dans la rainure. Aucun collage n'est nécessaire si l'élément n'est pas mis sous charge (stands d'exposition, etc).

5 Aspect des joints

Les chants rainés-crêtés garantissent des joints impeccables. Pour cela, les blocs doivent être raccordés en utilisant un maillet en caoutchouc; l'alignement doit être contrôlé avec un niveau à bulle.

6 Rangée de fermeture

Le dernier bloc est coupé en deux au milieu et introduit de chaque côté dans la brèche. Le bloc divisé peut être resserré avec de la bande adhésive.

Outillage

Pour l'usinage sur place, il est conseillé d'utiliser des machines à bois traditionnelles.

Nettoyage

N'utiliser que des produits de nettoyage non agressifs et sans solvant.

Transport

Les transports par grue ne devraient être réalisés qu'au moyen d'une fourche à palettes.

Livraison

La livraison de la quantité nécessaire s'effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable.

Stockage

Le stockage devrait être effectué dans des locaux protégés du soleil et des intempéries.



