

FRINORM[®]

Norman Frick · Isolierplatten · Neugrüt · FL-9496 Balzers · Tel. 075 / 4 23 66 · Telex 889 710 fri fl

Frinorm Sandwiches-Element

Die Fensterrahmen-
Verbreiterung
mit dem optimalen
Wärmeschutz.

Rahmenverbreiterungs-Oberfläche:

Kunststoff-Fenster: Kunststoff-Folie weiss
Aluminium-Fenster: ALU-Beschichtung
Holzfenster: Spanplatten roh oder furniert

Isolation:

Kunststoff-Fenster: Styropor
Aluminium-Fenster: Styropor
Holz-Fenster: PU-Schaum, bestens
geeignet zum Tauch-Grundieren

Trägerplatte:

Aufbauwünsche können
berücksichtigt werden.

Kunststoff-Fenster:

Sperrholz, 100 % wasserfest

ALU-Fenster:

Sperrholz, 100 % wasserfest

Holz-Fenster:

Spanplatte V100 witterungsbeständig
verleimt, roh oder furniert.
Furnierart nach Wunsch.

Fichtenholz:

Einleimer durchgehend

Kante:

bearbeitet je nach Profil-Art

Fensterrahmen:

- Kunststoff
- Aluminium
- Holz

Frinorm Rahmenverbreiterungen
werden auf Kommission gefertigt.
Länge und Breite nach Ihren
Wünschen.

Eine Längskante wird so bearbeitet,
dass sie genau auf das ent-
sprechende Kunststoffprofil passt.

Auf Wunsch können auch alle
anderen Kanten beliebig bearbeitet
werden. Isolationswert je nach Stärke
der Verbreiterung:

ca. 0,80 W/m²K - 0,60 W/m²K