




Elementi di ingrandimento per porte a sollevamento e scorrimento in plastica Isolamento acustico

Descrizione del prodotto

Gli elementi di ingrandimento Frinorm per porte a sollevamento e scorrimento in materia plastica sono la scelta ideale se occorre soddisfare requisiti di isolamento termico elevati. Sono disponibili in PVC rigido in varie tonalità di bianco (Veka, Kömmerling, Finstral o Internorm) oppure in HPL con pellicola decorativa di 4 mm (tutti i colori). L'isolamento termico utilizzato è il polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m³.

Gli elementi di ingrandimento vengono realizzati con rinforzi in compensato su tutti i lati. L'inserimento di rinforzi speciali ha luogo secondo specifica del cliente. Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente. Sono anche possibili lavorazioni CNC speciali, come ad esempio aperture, feritoie di ventilazione o scanalature di superficie.



Assortimento e struttura

Tipo	Pannello esterno e superficie	Isolamento termico e insonorizzazione	Rinforzo	Valori U	Valori dB
PVC, bianco	4 mm su entrambi i lati, PVC rigido, colore: Veka, Kömmerling, Finstral o Internorm	Lana di vetro, 70 kg/m ³ Isolamento acustico 1: senza membrana bituminosa impermeabilizzante	Compensato IW67, su tutti i lati	Coefficienti di trasmissione termica fino a 0,1 W/m ² K	Valori di insonorizzazione dal rumore trasmesso per via aerea fino a 46 dB (tabella valori dB v. caratteristiche tecniche o download attestati di prova)
HPL, pellicola decorativa	4 mm su entrambi i lati, HPL, con pellicola decorativa; tutti i colori disponibili	Isolamento acustico 2: 1 membrana bituminosa impermeabilizzante	(inserimento di rinforzi speciali secondo specifica del cliente)	(tabella valori U v. caratteristiche tecniche)	

Spessori

Tutti gli spessori realizzabili da 100 mm a 220 mm.

Per spessori inferiori a 100 mm v. elementi di ingrandimento per telai di finestre in materia plastica.

Formati

Tutti i formati realizzabili da 500 × 95 mm a 3588 × 1294 mm.

HPL, pellicola decorativa: tutti i formati realizzabili da 500 × 95 mm a 2988 × 1294 mm.

Lavorazione CNC dei bordi

Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente. Sono anche possibili lavorazioni CNC speciali, come ad esempio aperture, feritoie di ventilazione o scanalature di superficie.

Consulenza

Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche.

Per eventuali chiarimenti sono a disposizione i nostri consulenti tecnici.