

Elementi sandwich per plastica

BIANCO

Pannello esterno e superficie	PVC rigido, colore Veka, Kömmerling, 1,5 mm
Isolamento termico	PUR espanso, 32 kg/m³, 11-53 mm Sono anche disponibili altri isolamenti, ad esempio polistirene rigido espanso in modo intenso (perimetro EPS), 30 kg/m ³
Incollaggio	Resistente all'acqua D4 (EN 204-D4)
Esecuzione bordi	Bordi squadriati
Spessori	Tutti gli spessori realizzabili da 14 mm a 56 mm
Formati	2988 x 1214 mm (per il taglio su misura v. elementi di riempimento per finestre in materia plastica)

Tutti gli spessori realizzabili da 14 mm a 56 mm. Per il calcolo di altri valori U potete rivolgervi ai nostri consulenti.

Spessore degli elementi	mm	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	56
Spessore pannello esterno	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Spessore isolamento termico	mm	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	47	53
Valore U	W/m²K	1,502	1,328	1,190	1,079	0,986	0,908	0,842	0,784	0,734	0,690	0,651	0,616	0,585	0,556	0,448	0,401
Peso	kg/m ²	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,8	6,0

Pannello esterno e superficie	PVC rigido, colore Veka, Kömmerling, 4 mm
Isolamento termico	PUR espanso, 32 kg/m³, 12-54 mm Sono anche disponibili altri isolamenti, ad esempio polistirene rigido espanso in modo intenso (perimetro EPS), 30 kg/m ³
Incollaggio	Resistente all'acqua D4 (EN 204-D4)
Esecuzione bordi	Bordi squadriati
Spessori	Tutti gli spessori realizzabili da 20 mm a 62 mm
Formati	1988 x 994 mm, 2988 x 1194 mm, 3588 x 1194 mm (per il taglio su misura v. elementi di riempimento per finestre in materia plastica)

Tutti gli spessori realizzabili da 20 mm a 62 mm. Per il calcolo di altri valori U potete rivolgervi ai nostri consulenti.

Spessore degli elementi	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	60	62
Spessore pannello esterno	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spessore isolamento termico	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	42	52	54
Valore U	W/m²K	1,348	1,206	1,092	0,997	0,917	0,850	0,792	0,741	0,696	0,656	0,621	0,489	0,403	0,389
Peso	kg/m ²	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	13,5	13,8	13,1	13,4

PELLICOLA IN RENOLIT

Pannello esterno e superficie	PVC rigido con pellicola in Renolit, 4 mm (tutti i colori)
Isolamento termico	PUR espanso, 32 kg/m³, 12–54 mm Sono anche disponibili altri isolamenti, ad esempio polistirene rigido espanso in modo intenso (perimetro EPS), 30 kg/m ³
Incollaggio	Resistente all'acqua D4 (EN 204-D4)
Esecuzione bordi	Bordi squadriati
Spessori	Tutti gli spessori realizzabili da 20 mm a 62 mm
Formati	2988 × 1294 mm (per il taglio su misura v. elementi di riempimento per finestre in materia plastica)

Tutti gli spessori realizzabili da 20 mm a 62 mm. Per il calcolo di altri valori U potete rivolgervi ai nostri consulenti.

Spessore degli elementi	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	60	62
Spessore pannello esterno	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spessore isolamento termico	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	42	52	54
Valore U	W/m²K	1,348	1,206	1,092	0,997	0,917	0,850	0,792	0,741	0,696	0,656	0,621	0,489	0,403	0,389
Peso	kg/m ²	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	13,5	13,8	13,1	13,4