

Pannelli Iso

Pannello esterno	Pannello MDF, 5 mm
Isolamento termico	Polistirene espanso rigido (EPS), 20 kg/m³, o lana minerale 160 kg/m³, 20–70 mm
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)
Superficie	Impiallacciatura in vero legno, 1 mm (tutte le essenze) Non trattata (levigata o grezza), oliata, verniciata o velata con vernice trasparente
Esecuzione bordi	Incastro maschio/femmina lungo tutti i lati Con o senza smusso (dimensioni a scelta) Con o senza bisellatura (dimensioni a scelta)
Formato	2050 × 190 mm (0,389 m²) oppure 2770 × 190 mm (0,526 m²)

Spessore degli elementi	mm	32	42	52	62	72	82
Spessore pannello esterno	mm	2 × 5	2 × 5	2 × 5	2 × 5	2 × 5	2 × 5
Spessore isolamento termico	mm	20	30	40	50	60	70
Valore U (polistirene espanso rigido)	W/m²K	1,232	0,918	0,732	0,608	0,520	0,455
Valore U (lana minerale)	W/m²K	1,429	1,083	0,873	0,732	0,629	0,552
Peso 2050 × 190 mm (polistirene espanso rigido)	kg/pz.	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
Peso 2770 × 190 mm (polistirene espanso rigido)	kg/pz.	5,6	5,7	5,8	6,0	6,1	6,2
Peso 2050 × 190 mm (lana minerale)	kg/pz.	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,4
Peso 2770 × 190 mm (lana minerale)	kg/pz.	7,1	8,0	8,8	9,6	10,5	11,3
Fornitura	Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane						