

Unterbaulemente für Fenster und Türen

Feuchte- und fäulnisbeständig

Deckplatte und Oberfläche	Polyurethan-Recyclingplatte, PH, 16 mm
Wärmedämmung	Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , 8–67 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden passend zu Ihrem Schwellenprofil nach Ihren Profilingaben gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar Stärken ab 100 mm siehe Unterbaulemente für Hebeschiebetüren
Formate	Polyurethan-Recyclingplatte, PH: alle Formate von 500 × 95 mm bis 3588 × 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärken	mm	40	58	64	68	74	82	90	99
Stärke Deckplatte	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Stärke Wärmedämmung	mm	8	26	32	36	42	50	58	67
U-Wert	W/m²K	1,200	0,725	0,641	0,595	0,537	0,475	0,426	0,381
Gewicht	kg/m ²	17,8	18,3	18,5	18,6	18,8	19,1	19,3	19,6

Deckplatte und Oberfläche	Polyurethan-Recyclingplatte, CL, 16 mm
Wärmedämmung	Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m ³ , 8–67 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden passend zu Ihrem Schwellenprofil nach Ihren Profilingaben gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar Stärken ab 100 mm siehe Unterbaulemente für Hebeschiebetüren
Formate	Polyurethan-Recyclingplatte, CL: alle Formate von 500 × 95 mm bis 3038 × 1214 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärken	mm	40	58	64	68	74	82	90	99
Stärke Deckplatte	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Stärke Wärmedämmung	mm	8	26	32	36	42	50	58	67
U-Wert	W/m²K	1,216	0,731	0,645	0,598	0,540	0,477	0,428	0,383
Gewicht	kg/m ²	19,4	19,9	20,1	20,2	20,4	20,7	20,9	21,2