

Füllungen für Kunststoff-Fenster Schallschutz

WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling, Finstral oder Internorm, 4 mm
Wärmedämmung	Glaswolle, 20 kg/m ³ , 12-26 mm
Schalldämmung	1 Stück Bitumen-Schwerfolie, 5 mm
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen, Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststoff-Fenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	25	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	13	15	17	19	21	23	26
Stärke Schalldämmung	mm	5	5	5	5	5	5	5	5
U-Wert	W/m ² K	1,746	1,663	1,518	1,397	1,294	1,205	1,127	1,028
Luftschalldämmung	38 dB Elementstärke: 32 mm (Download Prüfberichte)								
Gewicht	kg/m ²	21,7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0

HPL-DEKORFOLIE

Deckplatte und Oberfläche	HPL mit Dekorfolie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	Glaswolle, 20 kg/m³, 12-26 mm
Schalldämmung	1 Stück Bitumen-Schwerfolie, 5 mm
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen, Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststoff-Fenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 2988 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 25 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	25	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4							
Stärke Wärmedämmung	mm	12	13	15	17	19	21	23	26
Stärke Schalldämmung	mm	5	5	5	5	5	5	5	5
U-Wert	W/m²K	1,746	1,663	1,518	1,397	1,294	1,205	1,127	1,028
Luftschalldämmung	38 dB Elementstärke: 32 mm (Download Prüfberichte)								
Gewicht	kg/m ²	21,7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0