

Füllungen für Kunststoff-Fenster Standard

WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling, Finstral oder Internorm, 4 mm
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m³ Andere Wärmedämmungen wie expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz (EPS Lambda), Glaswolle usw. erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen, Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststoff-Fenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
U-Wert	W/m ² K	1,348	1,207	1,092	0,997	0,918	0,850	0,791	0,741	0,696	0,638
Luftschalldämmung		28 dB									
Gewicht	kg/m ²	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4

HPL-DEKORFOLIE

Deckplatte und Oberfläche	HPL mit Dekorfolie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	PUR-Hartschaum, 32 kg/m³ Andere Wärmedämmungen wie expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz (EPS Lambda), Glaswolle usw. erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen, Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar Stärken ab 40 mm siehe Fensterrahmenverbreiterungen für Kunststoff-Fenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 2988 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 20 mm bis 39 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
U-Wert	W/m ² K	1,348	1,207	1,092	0,997	0,918	0,850	0,791	0,741	0,696	0,638
Luftschalldämmung		28 dB									
Gewicht	kg/m ²	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4