

Wärmedämmplatte Typ SPK

Deckplatte	Dünnspanplatte E1 P5, 3,5 mm
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m³, 60–80 mm
Einleimer	Fichtenholz, an einer Längskante (FSC-zertifiziert)
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Weisse Kunststoffolie, abwaschbar, porenfrei und nicht schwitzend
Zubehör	Weisse H-Profil-Schiene aus Kunststoff zur Abdeckung der Plattenfugen
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der Wärmedämmung Umlaufende Nut für H-Profil-Schiene
Format	2480 × 600 mm (1,488 m ²)

Elementstärke	mm	67	87
Stärke Deckplatte	mm	2 × 3,5	2 × 3,5
Stärke Wärmedämmung	mm	60	80
U-Wert	W/m²K	0,553	0,429
Gewicht	kg/St.	9,3	9,7
Lieferprogramm	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.		
Anzahl Platten pro Palette	St.	60	46
Anzahl m ² pro Palette	m ²	89,3	68,4